

A photograph of the Orion spacecraft in space, viewed from the front. The Earth's blue and white horizon is visible in the background. The spacecraft's nose and cockpit area are prominent. A large circular antenna is visible on the left side of the frame.

EL.MA.CA. ELETTRONICS

SURVEILLANCE

- T.V.C.C.
- DVR
- CAMERE
- DOME

EL.MA.CA. ELETTRONICS

CCD CAMERA



AV-TECH

AVC 301DC/NL	CCD Camera B/N 380 linee - 0.5Lux - VD/DD - 12V - audio
AVC567RP/NL	CCD Camera COLOR 350 linee - 0.5 Lux - VD/DD - 12V - audio
AVC569P/230	CCD Camera COLOR SONY 520 linee - 0.25 Lux - VD/DD - 220V -audio

SYS-886	CCD 1/3" Camera Sony B/N - 480 linee - 0.01Lux - 220V
SYS-888	CCD 1/3" Camera Sony B/N - 600 linee - 0.01 Lux - 220V



EL.MA.CA.



GANZ

ZC - F 11 C4 EM	Camera B/N, CCD 1/3" IT, 380 Linee TV, 0,09 Lux, Alimentazione 12 Vcc
ZC - F 11 C3 EM	Camera B/N, CCD 1/3" IT, 380 Linee TV, 0,09 Lux, Alimentazione 230 Vac
ZC - F 11 CH 4 EM	Camera B/N, CCD 1/3" IT, 570 Linee TV, 0,18 Lux, Alimentazione 12 Vcc
ZC - F 11 CH 3 EM	Camera B/N, CCD 1/3" IT, 570 Linee TV, 0,18 Lux, Alimentazione 230 Vac
ZC - Y 11 P4 EM	Camera Colore, CCD 1/3" IT, 330 Linee TV, 0,6 Lux, Alimentazione 12 Vcc
ZC - Y 11 P3 EM	Camera Colore, CCD 1/3" IT, 330 Linee TV, 0,6 Lux, Alimentazione 230 Vac

TK - C751E - EM	Camera Colore, CCD 1/3", 330 Linee TV, 0,28 Lux, Alimentazione 230 Vac
TK - C750E - EM	Camera Colore, CCD 1/3", 330 Linee TV, 0,28 Lux, Alimentazione 12 Vcc



JVC

EL.MA.CA. ELETTRONICS

CCD CAMERA DAY / NIGHT



EL.MA.CA.

- SYS-983KL (220V)** CCD 1/3" Camera Sony COLORE - 420 linee - 0.3 Lux - VD/DD 220V
- SYS-983KL (12V)** CCD 1/3" Camera Sony COLORE - 420 linee - 0.3 Lux - VD/DD 12V
- SYS-983KL (24V)** CCD 1/3" Camera Sony COLORE - 420 linee - 0.3 Lux - VD/DD 24V
- SYS-988D (220V)** CCD 1/3" Camera Sony COLORE - 480 linee - 0.01 Lux - VD/DD 220V

ZC - NH 255 P EM Camera Night & Day, CCD 1/3", 480 Linee TV, 0,08 Lux, Alimentazione 12 Vcc



GANZ



JVC

- TK C 921 E EM** Camera Night & Day, CCD 1/3", 535 Linee, 0,07 Lux Color, 0,48 Lux B/N, 230 Vac
- TK C 920 E EM** Camera Night & Day, CCD 1/3", 535 Linee, 0,07 Lux Color, 0,48 Lux B/N, 12 Vcc

SYS-1003 (220V) CCD 1/3" Camera Sharp COLORE - 420 linee - 0 Lux - 220V-18 LED



ELMACA

EL.MA.CA. ELETTRONICS

BOARD CAMERA / MINICAMERA / BULLET



AV-TECH

AV 206C/F36	Board camera B/N 380 linee 0.5Lux audio obiettivo 3,6mm
AV 206C/P55	Board camera B/N 380 linee 0.5Lux audio obiettivo 5,5mm pinhole
AV 426LP/F36	Board camera COLOR 350 linee 1 Lux audio obiettivo 3,6mm
AV 426LP/P37	Board camera COLOR 350 linee 1 Lux audio obiettivo 3,7mm pinhole

AVC 306C/F36	Mini camera B/N 380 linee 0.5Lux audio obiettivo 3,6mm
AVC 306C/P37	Mini camera B/N 380 linee 0.5Lux audio obiettivo 3,7mm pinhole
AVC 666P/F36	Mini camera COLOR 350 linee 1 Lux audio obiettivo 3,6mm
AVC 666P/P37	Mini camera COLOR 350 linee 1 Lux audio obiettivo 3,7mm pinhole



AV-TECH



AV-TECH

AVC 308C/F36	Mini camera B/N con 6 led 380 linee obiettivo 3,6mm
--------------	-----------------------------------------------------

AVC 687P/F36	Bullet camera COLOR 380 linee - 2 Lux - 12V - obiettivo 3,6mm
--------------	---------------------------------------------------------------



AV-TECH

EL.MA.CA. ELETTRONICS

BOARD CAMERA / MINICAMERA / BULLET



AV-TECH

AVC 307RRC/F40	Bullet1/3 camera B/N con 12 led - 380 linee - resistente all'acqua IP57
AVC 527LP/F40	Bullet1/4 camera COLOR con 12 led – 350 linee - resistente all'acqua IP57
AVC 647LP/F40	Bullet1/3 camera COLOR con 12 led – 480 linee - resistente all'acqua IP57
AVC 667RP/F36	Bullet 1/3 SONY camera COLOR con 12 led – 350 linee – IP57

SYS-630 BW	Bullet 1/3 SONY camera B/N – 480 linee- 0.01 Lux – 12V ob. 3,6mm – IP66
SYS-630COLOR	Bullet 1/3 SONY camera COLORE – 420 linee- 1 Lux – 12V ob. 3,6mm – IP66



EL.MA.CA.



EL.MA.CA.

SYS-VI1480P	Bullet camera colore 1/3” varifocal IR LED DAY/NIGHT 500 linee CCD Sony Super Had/ Obiettivo varifocal autoiris 3,7/12mm-/ IP66 OLPF IR CUT DC DRIVE LENS
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYS-6563	CCD 1/3 camera SONY COLORE in custodia per esterno IP67-420 linee Obiettivo da 12mm / 0 Lux / F 1.2 /12 DC / IR 25 (distanza 25-30mt) COMPLETA DI SUPPORTO (disponibile anche con obiettivo da 6 o da 8 mm)
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



EL.MA.CA.

EL.MA.CA. ELETTRONICS

BOARD CAMERA / MINICAMERA / BULLET



EL.MA.CA.

SYS-28UV

CCD 1/3 camera SONY COLORE in custodia per esterno IP67-480 linee
OBIETTIVO VARIFOCAL da 3,5-8mm / 0 Lux / F 1.2 /12 DC / IR 25
Distanza 50mt - COMPLETA DI SUPPORTO

AVC 302AC/F36

Dome camera B/N 380 linee - 0.5 Lux - 12V - obiettivo 3,6mm

AVC 642SP/F36

MINI DOME colore 480 linee 1/3" - 1 Lux -12V - obiettivo 3,6mm

AVC 662AP/F36

Dome camera COLOR 380 linee - 2 Lux - 12V - obiettivo 3,6mm



AV-TECH



AV-TECH

AVC 852C/F36

Dome camera B/N con 12 led - 380 linee - 0,25 Lux / 0 Lux

AVC 523LP/F36

DOME COLORE 350 linee - 1 Lux - 12V obiettivo 3.6mm - audio



AV-TECH

EL.MA.CA. ELETTRONICS

BOARD CAMERA / MINICAMERA / BULLET



AV-TECH

- AVC 802C/P37C** Sensore infrarosso + minicamera B/N 380 linee - 0.5 Lux - 12V + audio
- AVC826P/P37C** Sensore infrar. + minicamera COLOR 380 linee - 1 Lux - 12V + audio
- AVC 812C/P37C** Minicamera B/N nel box del sensore 380 linee - 0.5 Lux - 12V - audio

AVC 841C/F43 Minicamera B/N in rivelatore di fumo 380 linee - 0.25Lux – 12V-ob. 4,3mm

AVC 843P/F43 Minicamera COLORE in rivelatore di fumo 350 linee – 12V-ob. 4,3mm



AV-TECH



AV-TECH

- LNS-B16.0MM** Obiettivo per minicamere 16mm board lens
- LNS-B12.0MM** Obiettivo per minicamere 12mm board lens
- LNS-B8.0MM** Obiettivo per minicamere 8 mm board lens
- LNS-B6.0MM** Obiettivo per minicamere 6 mm board lens
- LNS-B3.6MM** Obiettivo per minicamere 3,6mm board lens
- LNS-B2.45MM** Obiettivo per minicamere 2,45mm board lens

EL.MA.CA. ELETTRONICS

CUSTODIE PER ESTERNO ED ACCESSORI



EL.MA.CA.

GL606/220	CUSTODIA x CCD CAMERA 220V COMPLETA DI STAFFA
GL606/12	CUSTODIA x CCD CAMERA 12V COMPLETA DI STAFFA
GL606/24	CUSTODIA x CCD CAMERA 24V COMPLETA DI STAFFA Dimensioni 410X118X107mm

CUSTODIE PER ESTERNO IN TECNOPOLIMERO

HPV42K1	Custodia 420 mm con tettuccio e riscaldamento – 230 Vac
HPV42K2	Custodia 420 mm con tettuccio e riscaldamento – 12 Vdc/24 Vac
WBJ	Staffa a parete per mod. HPV



VIDEOTEC



VIDEOTEC

CUSTODIA ANTIVANDALISMO PER INTERNO A SOFFITTO

AVTPSK	Custodia stagna antivandalismo da soffitto
--------	--------------------------------------------

CUSTODIA ANTIVANDALISMO PER INTERNO AD ANGOLO

AVTPSA	Custodia stagna antivandalismo ad angolo
--------	------------------------------------------



VIDEOTEC

EL.MA.CA. ELETTRONICS

CUSTODIE PER ESTERNO ED ACCESSORI



VIDEOTEC

MINI CUSTODIA ANTIVANDALISMO PER INTERNO AD ANGOLO

AVTPSAM

Minicustodia stagna antivandalismo ad angolo

CUSTODIA BLINDATA PER ESTERNO ED INTERNO

AVBPH1K

Custodia blindata 400mm con tettuccio e riscaldamento 230 Vac

AVBPH2K

Custodia blindata 400mm con tettuccio e riscaldamento 12V - 24V

AVBPWBB

Staffa a parete per mod. AVB



VIDEOTEC



AV-TECH

BRK-1 NERO

SUPPORTO DA INTERNO PER CCD COLORE NERO

BRK-1 BEIGE

SUPPORTO DA INTERNO PER CCD COLORE BEIGE

W15/DC/BNC3

Cable with DC-Jack, BNC & Audio connectors Suitable for Camera (W/Audio)



W15/DC/BNC-3

AV-TECH

EL.MA.CA. ELETTRONICS

OTTICHE VARIFOCAL ASFERICI AUTOIRIS DD / DAY NIGHT / IRIDE MANUALE



FUJINON

OB298ADA	Ottica varifocal	2,9 - 8 mm	F 0,95-360	1/3
OB27135ADA	Ottica varifocal	2,7 -13,5 mm	F 1,3-360	1/3
OB550AD	Ottica varifocal	5 - 50 mm	F 1,3-360	1/3
OB770AD	Ottica varifocal	7 - 70 mm	F 1,8-360	1/2

OB298IRA	Ottica varifocal	2,9 - 8 mm	F 0,95-360	1/3
OB27135IRA	Ottica varifocal	2,7 -13,5 mm	F 1,3-360	1/3
OB550IRA	Ottica varifocal	5 - 50 mm	F 1,3-360	1/3



FUJINON



FUJINON

OB298MA	Ottica varifocal	2,9 - 8 mm	F 0,95-C	iride manuale
OB27135MA	Ottica varifocal	2,7 -13,5 mm	F 1,3	iride manuale
OB550MA	Ottica varifocal	5 - 50 mm	F 1,3	iride manuale
OB770MA	Ottica varifocal	7 - 70 mm	F 1,8	iride manuale

TP02812VD	OBIETTIVO VARIFOCAL 2,8-12MM DC cabinet metal
TP0358VD	OBIETTIVO VARIFOCAL 3,5- 8MM DC cabinet metal
TP0660VD	OBIETTIVO VARIFOCAL 6-60 MM DC cabinet metal



ELMACA

EL.MA.CA. ELETTRONICS

BRANDEGGI DA INTERNO / ESTERNO / ED ACCESSORI



VIDEOTEC

IPTS720A EM/230V MONTAGGIO A SOFFITTO, MOVIMENTO ORIZZONTALE -
VERTICALE, PORTATA MAX 5 KG, VELOCITA' 0/V 6°/3° SEC,
IPTS721A EM/24V FUNZIONE AUTOPAN.

IPT720A EM/230V MONTAGGIO A PARETE, MOVIMENTO ORIZZONTALE -
VERTICALE, PORTATA MAX 5 KG, VELOCITA' 0/V 6°/3° SEC,
IPT721A EM/24V FUNZIONE AUTOPAN.



VIDEOTEC

FOTO
NON DISPONIBILE

CBZ220 Comando per brandeggio e zoom – alimentazione 230 Vac
CBZ24 Comando per brandeggio e zoom – alimentazione 24 Vac
WFWBT Supporto a colonna
PTAC Supporto a muro per brandeggi serie PTH300
PTPC Cima da palo per brandeggi serie PTH300
PTDC Supporto a soffitto per brandeggi serie PTH300
WSFP Collare da palo per supporto PTAC
WCW Adattatore angolare per supporto PTAC
WCP Contropiastra

EL.MA.CA. ELETTRONICS

BRANDEGGI DA INTERNO / ESTERNO / ED ACCESSORI



VIDEOTEC

PTH310 EM/230V

PTH311 EM/24V

MOVIMENTO O/V , PORTATA MAX 12KG VELOCITA O/V 6°/3° SEC, FUNZIONE AUTOPAN.

PTH310P EM/230VP

FUNZIONE PRERESSET, PER I MODELLI VP

PTH311P EM/24VP

UPT1SVSA000

Unità di posizionamento 230V, custodia ad apertura laterale con tettuccio e riscaldamento

UPT2SVSA000

Unità di posizionamento 24V, custodia ad apertura laterale con tettuccio e riscaldamento

UPT1SVWA000

Unità di posizionamento 230V, custodia ad apertura laterale con tettuccio, risc. e tergi

UPT2SVWA000

Unità di posizionamento 24V, custodia ad apertura laterale con tettuccio, risc. e tergi

UPT1PVSA000

Unità di posizionamento UPT1SVSA000 +telecamera SONY 26x day&night

UPT2PVSA000

Unità di posizionamento UPT2SVSA000 +telecamera SONY 26x day&night

UPT1PVWA000

Unità di posizionamento UPT1PVWA000+telecamera SONY 26x day&night

UPT2PVWA000

Unità di posizionamento UPT2PVWA000+telecamera SONY 26x day&night

UPTWBA

Supporto da parete

UPTWBTA

Supporto a parapetto



VIDEOTEC

EL.MA.CA. ELETTRONICS

SPEED DOME DA ESTERNO DAY/NIGHT



EL.MA.CA.

SD-727C

SPEED DOME CON TELECAMERA DAY NIGHT / 480 linee / 0,01 Lux
27X Optical Zoom / 10X Digital Zoom / 64 present disponibili / 12V
Completa di custodia e staffa da soffitto

SD-727W

SPEED DOME CON TELECAMERA DAY NIGHT / 480 linee / 0,01 Lux
27X Optical Zoom / 10X Digital Zoom / 64 present disponibili / 12V
Completa di custodia e staffa da soffitto



EL.MA.CA.

SD-03

Tastiera di comando per telecamere Speed Dome, gestione fino a 32
telecamere, Joystick multifunzionale con Display LCD, collegamento RS 485,
distanza massima dalla telecamera 1 KM



EL.MA.CA.

EL.MA.CA. ELETTRONICS

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI, WAVELET / MJPEG / MPEG-2 / MPEG-4 / BASE PC / AV-TECH



AV-TECH

AVC 776

Videoregistratore digitale 9 ingressi Compressione Wavelet

AVC 776W

**Videoregistratore digitale 9 ingressi con web server per comando da remoto
Compressione Wavelet**

AVC 777

Videoregistratore digitale 16 ingressi Compressione Wavelet

AVC 777W

**Videoregistratore digitale 16 ingressi con web server per comando da remoto
Compressione Wavelet**



AV-TECH



AV-TECH

AVC 760

**Videoregistratore digitale 4 ingressi con web server per comando da remoto
1 ingresso audio / 1 uscita audio NO HDD ESTRAIBILE - Mjpeg**

AVC 761

**Videoregistratore digitale 4 ingressi con web server per comando da remoto
1 ingresso audio / 1 uscita audio / porta USB / NO HDD ESTRAIBILE - Mjpeg**

AVC 780

Videoregistratore digitale 4 ingressi/ MPEG2 con porta USB / Mpeg-2

AVC 780W

**Videoregistratore digitale 4 ingressi/ MPEG2 con porta USB / Mpeg-2
Comando a remoto attraverso rete LAN**

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



AV-TECH

EL.MA.CA. ELETTRONICS

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI, WAVELET / MJPEG / MPEG-2 / MPEG-4 / BASE PC / AV-TECH



AV-TECH

AVC 781	Videoregistratore digitale 4 ingressi / MPEG4/USB/WEB SEVER / Mpeg-4
AVC 783	Videoregistratore digitale 4 ingressi / MPEG4/GPRS/USB/WEB SERVER / Mpeg-4
AVC 785	Videoregistratore digitale 8 ingressi / MPEG4/GPRS/USB/WEB SERVER / Mpeg-4
AVC 787	Videoregistratore digitale 16 ingressi / MPEG4/GPRS/USB/WEB SERVER / Mpeg-4

AVC 782	Videoregistratore digitale 4 ingr. / MPEG4/USB/WEB SEVER / Mpeg-4/CD
AVC 783D	Videoregistratore digitale 4 ingr. /MPEG4/GPRS/USB/WEB SERVER/Mpeg-4/DVD
AVC 785D	Videoregistratore digitale 8 ingr. /MPEG4/GPRS/USB/WEB SERVER/Mpeg-4/DVD
AVC 787D	Videoregistratore digitale 16 ingr. /MPEG4/GPRS/USB/WEB SERVER/Mpeg-4/DVD



AV-TECH



AV-TECH

AVC 715C	Videoregistratore digitale 8 ingr. /REAL TIME/MPEG4/WEB SERVER/GPRS/W-CD /USB / OPERAZIONE DA REMOTO INDIPENDENTE/ può contenere 3 hard disk
AVC 717C	Videoregistratore digitale 16 ingr. /REAL TIME/MPEG4/WEB SERVER/GPRS/W-CD /USB / OPERAZIONE DA REMOTO INDIPENDENTE/ può contenere 3 hard disk

AVC 950	BOX per 3 hard disk
AVC 951	BOX per 3 hard disk con estensione (HUB)



AV-TECH

EL.MA.CA. ELETTRONICS

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI JVC



JVC

VR601E

Videoregistratore digitale 1 ingresso video, 1 uscita video, 1 ingresso audio, compressione MJPEG, alloggiamento di 2 HDD (1 HDD da 80 Gb fornito), motion detector, risoluzione 720x288 pixel.

VR609

Videregistratore digitale 9 ingressi video, triplex, 4 uscite video, 1 ingresso audio, compressione wavelet, risoluzione 720x288 pixel, motion detector, HDD da 240Gb estraibile

VR616E

Videregistratore digitale 16 ingressi video, triplex, 4 uscite video, 1 ingresso audio, compressione wavelet, risoluzione 720x288 pixel, motion detector, HDD da 240Gb estraibile



JVC



JVC

VR716E

Videregistratore digitale 16 ingressi video, triplex, 4 uscite video, 1 ingresso audio, compressione MJPEG2, risoluzione 720x288 pixel, motion detector, 2 HDD per un totale di 160Gb con trasferimento automatico sul secondo in caso di mal funzionamento del primo, 400 fps, 25fps per ogni singolo canale.

EL.MA.CA. ELETTRONICS

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI GANZ



GANZ

C-MP-DVR04S

Videoregistratore digitale a 4 canali video, Pentaplex, HDD interno IDE (non incluso), Porta LAN, Client software, interfaccia allarmi. Esportazione immagini via USB . Compressione video MPEG-4. Telecomando IR

C-MP-DVR04

Come sopra ma con masterizzatore DVD integrato

C-MP-DVR08S

Videoregistratore digitale a 8 o 16 canali video, Pentaplex, HDD interno IDE (non incluso), Porta LAN, Client software, interfaccia allarmi, gestione dome Pelco D. Esportazione immagini via USB . Compressione video MPEG-4 .Telecomando IR

C-MP-DVR016S

C-MP-DVR08

Come sopra ma con masterizzatore DVD integrato

C-MP-DVR016

Come sopra ma con masterizzatore DVD integrato



GANZ



GANZ

ZR-DH921NP

Sistema di videoregistratore digitale GANZ 9 o 16 ingressi video con funzione di Multiplexer multiscreen fino a 4 HD IDE (non inclusi) 100 IPS - compressione WAVELET - porta USB e FIREWARE - trasmissione su rete LAN -ADSL - completo di software per centralizzazione - Alimentazione 220/110Vac

ZR-DH1621NP

RICONOSCIMENTO TARGHE
Sono disponibili soluzioni software e hardware di riconoscimento targhe per ogni esigenza di controllo accessi

FOTO
NON DISPONIBILE

EL.MA.CA. ELETTRONICS

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI, WAVELET / MJPEG / MPEG-2 / MPEG-4 / BASE PC



EL.MA.CA.

CL DVRPC8 EM

Videoregistratore digitale base pc con software in italiano, HDD non incluso, 8 o 16 ingressi video, 8 o 16 ingressi allarme, Motion Detector, possibilità di salvare i filmati in formato AVI, 1 uscita VGA, 1 uscita Video Composito, scheda di rete 10 / 100, trasmissione PSTN, ISDN, ADSL, (a mezzo modem non inclusa),

CL DVRPC16 EM

risoluzione Video 704 x 576 o 352 x 288, segnalazione mancanza video, velocità di registrazione (50 + 50 fps 8 ING) (100 + 100 fps 16 ING)

CL DVRPC8RK EM

Videoregistratore digitale base pc con software in italiano, HDD non incluso, 8 o 16 ingressi video, 8 o 16 ingressi allarme, Motion Detector, possibilità di salvare i filmati in formato AVI, 1 uscita VGA, 1 uscita Video Composito, scheda di rete 10 / 100, trasmissione PSTN, ISDN, ADSL, (a mezzo modem non inclusa), in contenitore RACK 19"

CL DVRPC16RK EM

risoluzione Video 704 x 576 o 352 x 288, segnalazione mancanza video, velocità di registrazione (50 + 50 fps 8 ING) (100 + 100 fps 16 ING)



EL.MA.CA.

FOTO

NON DISPONIBILE

CL PCCRW EM

Masterizzatore CD con velocità di scrittura fino a 52x,

CL PCDVDRW EM

Masterizzatore DVD con velocità di scrittura fino a 52x,

CL PCPSTN EM

Modem PCI interno o USB, 56K

CL PCADSL EM

Modem PCI interno o USB, ADSL

CL PCRS485 EM

Scheda PCI convertitrice RS232/485 per comando Speed Dome.

Hard Disk 80 Gb

Hard Disk 160 Gb

Hard Disk 320 Gb



18

EL.MA.CA. ELETTRONICS

CICLICO / QUAD / AMPLIFICATORI VIDEO / DISTRIBUTORI VIDEO



EL.MA.CA.

CL CLTS904 EM

Commutatore ciclico 4 ing. video 2 usc. video
ingressi 1 Vpp 75 Ohm scansione automatica/manuale
tempo di scansione da 1sec a 15sec alimentazione 230Vac

CL CLTS904AL EM

Commutatore ciclico 4 ing. video 2 usc. video 4 ing. Allarme
ingressi 1 Vpp 75 Ohm scansione automatica/manuale
tempo di scansione da 1sec a 15sec alimentazione 230Vac

AVC 714

Quad B/N 4 + 1 (VCR) ingressi / 2 uscite allarmato

AVC 704

Quad COLOR 4 +1 (VCR) ingressi / 2 uscite allarmato



AV-TECH



EL.MA.CA.

VA504 EM

Equalizzato 1 ingresso/1 uscita alimentazione 230 vac

VD48P

Amplificato ed equalizzato 4 ingressi / 8 uscite configurabile
alimentazione 230 Vac

VD816PR

Amplificato ed equalizzato 8 ingressi / 16 uscite configurabile
alimentazione 230 Vac



VIDEOTECH

EL.MA.CA. ELETTRONICS

MONITOR - BIANCO/NERO - COLORE -



EL.MA.CA.

TFT8

Monitor TFT da 8" alta risoluzione con contenitore ,staffa di fissaggio e telecomando

DCT-10M

Monitor 9" B/N senza audio, 1000 Linee, Alimentazione 230v

DCT-12M

Monitor 12" B/N senza audio, 1000 Linee, Alimentazione 230v

DCT-14M

Monitor 14" B/N senza audio, 1000 Linee, Alimentazione 230v



EL.MA.CA.



EL.MA.CA.

MTC15H

**Monitor a colori 15" - multistandard PAL-NTSC/M-NTSC
750 linee TV - 2 ingressi video 2 ingressi audio
alimentazione 230 Vac**

**CON LA PRESENTE INVITIAMO TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE
A CHIAMARCI SENZA INDUGIO QUAL'ORA NON TROVINO IL
PRODOTTO DESIDERATO SUL NOSTRO CATALOGO.**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine. Sè per una ragione qualsiasi viene concesso al Committente di deroga da qualcuna di essa, in altre sussistono integralmente.

PREZZI

I prezzi non includono IVA, spese di imballo, trasporto ed altri accessori e possono essere variati senza preavviso in caso di variazione del trasporto di cambio.

RESA

La merce si intende resa franco nostro magazzino.

RISERVATO DOMINIO

E' espressamente convenuto che il fornitore conserva la priorità dei prodotti forniti, fino al totale saldo della fornitura.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono orientativi e subordinati alla possibilità di produzione del fornitore e del fabbricante e da altre cause esterne che possano ritardare la spedizione (scioperi, calamità naturali etc.).

In nessun caso potranno essere imputati al fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna .

Il ritardo della consegna non dà facoltà al Committente di annullare in tutto o in parte il contratto.

SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se la spedizione avviene in porto franco. Eventuali reclami riguardante la merce devono essere resi noti entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Eventuali reclami riguardanti una singola consegna non esonerano il Committente dall'obbligo di ritirare le restanti quantità di merce entro i limiti dell'ordinazione.

GARANZIA

Il fornitore garantisce i prodotti per 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna, contro i difetti di fabbricazione. La garanzia decade qualora risultino manomessi, riparati senza intervento del fornitore, in caso di guasti dovuti a calamità naturali, negligenza ed non cura del Committente ed in caso di utilizzo non conforme alle condizioni di impiego previste. Il fornitore non si ritiene responsabile per eventuali danni diretti o indiretti causati da difetti dei prodotti. La garanzia viene prestata esclusivamente presso il domicilio del fornitore. Tutte le spese occorrenti per gli interventi in garanzia, comprese le spese di imballo, spedizione ed ogni altra spesa accessoria, sono a completo rischio o carico del Committente.

FORO COMPETENTE

Per controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura, sarà competente il Foro di Barcellona P. di G.

EL.MA.CA. ELETTRONICS

Via Garibaldi N°166/3p Barcellona P.G. (ME)

Tel - fax 090/9799115 - Mobile 3337604233 - n. verde 840500016

fax telematico 1782780743 www.elmaca.it

Sicily - Italy